

WDXQ-A 全自动镶嵌机

Automatic inlay machine

技术特点：

- 自动加温
- 自动电动加压、保压
- 自动水冷降温、工作完成有提示音
- 自动滑盖开启
- 样品自动上升、自动出样
- 配有自动清洁装置和粉尘自动收集盒



应用范围：



全自动金相试样镶嵌机适用于各种试样进行镶嵌的多功能水冷镶嵌机。对于微小并不易手拿或不规则的工件进行镶嵌；经镶嵌后，便于对试样进行研磨和抛光的操作，从而能够使样品可以在金相显微镜下更方便的观察材料的组织结构；以及进行光谱分析和硬度测试等领域。

功能：

WDXQ-A 全自动镶嵌机独特的工业设计外形新颖、功能齐全、操作方便、性能稳定，7 英寸 HMI 彩色触摸屏显示，友好的人机交互界面是集机电于一体的高新技术产品。

技术参数：

1. 试样规格：φ30mm，一次出两个试样
(φ25mm, φ40mm, φ50mm 定制)
2. 工作模式：模块化编程一键启动
3. 取样方式：自动滑盖、自动出样
4. 温度范围：35-200℃
5. 冷却方式：自动水冷；
6. 尺寸：700x480x500mm
7. 重量：150Kg

配置清单：

名称	单位	数量
进水管	根	1
排水管	根	1
管箍	个	2
镶嵌粉	袋	1
毛刷	个	1
保险丝	个	1
地脚	个	4
操作手册	本	1